

**Опросный лист № _____
на заземлители серии ЗОН – 110 УХЛ1**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
 Заказчик _____

 код города/телефон _____
 Факс _____
 Ф.И.О. руководителя предприятия _____
 Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**
 182113, Россия, Псковская область,
 г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-44
 Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Заземлители однополюсные серии ЗОН-110 предназначены для заземления нейтралей силовых трансформаторов.
 Работоспособность заземлителей обеспечивается в условиях:
 - верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
 - нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;
 - скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 20 мм.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Номинальное / наиб.рабочее напряжение	110 кВ / 126 кВ	
2	Ток термической стойкости (3с) / Ток электродинамической стойкости	6,3 кА / 15,75 кА	
3	Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920	Фарфоровая I	
		Фарфоровая II* (Б)	
		Фарфоровая III (по заказу)	
		Полимерная II* (по заказу)	
		Полимерная III (по заказу)	
4	Тип заземлителя по назначению	I -для заземления нейтралей силовых трансформаторов, имеющих в нейтрали трансформатор тока для защиты от замыканий на землю	
		II -для заземления нейтралей силовых трансформаторов, не имеющих защиты от замыканий на землю	
5	Привод заземлителя	Ручной ПРГ-2	
6	Дополнительные требования		
7	Количество комплектов заказа		

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!