

**Опросный лист № _____
на разъединители серии РВР(З)-20/10000 М УЗ**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
 Заказчик _____
 код города/телефон _____
 Факс _____
 Ф.И.О. руководителя предприятия _____
 Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**
 182113, Россия, Псковская область,
 г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-44
 Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде отдельных полюсов, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°С;
- влажность 80% при температуре плюс 20°С.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	20 кВ / 24 кВ	V
2	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	10000 А / 125 кА / 315 кА	V
3	Наличие заземлителей	Отсутствуют	
		2	
		1а **	
		1б **	
4	Тип разъединителя по количеству полюсов	Однополюсный	
		Двухполюсный без общей рамы	
		Трехполюсный без общей рамы	
		Трехполюсный на общей раме (по заказу)	
5	Межфазное расстояние, мм (при заказе на общей раме)	По заказу (указать в диапазоне от 950 до 2000 мм)	
6.	Привод главных ножей разъединителя	Электродвигательный ПД-11-07УХЛ1	
7	Привод заземлителей	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	
8	Наличие выносного блока управления привода ПД-11	По заказу	
9	Дополнительные требования к разъединителю		
10	Количество комплектов заказа		

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечания:

- ** 1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны разъёмного контакта;
- 1б - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.